



Litiumjonbatteri 2,5 Ah

Produktinstruktioner

Modell

Battery pack 18 V 2.5 Ah

Battery pack 18 V 2.5 Ah

Delnummer

6158132660

6158132670



Hämta den senaste versionen av detta dokument på
http://www.desouttertools.com/info/6159929680_SV

**⚠ VARNING****Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner**

Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till en elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk

Innehållsförteckning

Produktinformation	3
Allmän information.....	3
Garanti	3
Webbplats	3
Information om reservdelar	3
Batteri 18 V - dimensioner.....	3
Batteri 36 V - dimensioner.....	4
Översikt	4
Beskrivning.....	4
Tekniska data.....	4
Tillbehör	5
Användning.....	6
Handhavande	6
Så här använder du batteriet.....	6
Så här hittar du mer information med CVIMONITOR.....	7
Förbrukningsläge	7
Service.....	8
Underhåll	8
Underhållsinstruktioner	8
Felsökning.....	9

Produktinformation

Allmän information

VARNING Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- ▶ Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.
- ▶ Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

Garanti

Garantin täcker endast materialfel och/eller tillverkningsfel.

Produktens garantiperiod förfaller tidigast när:

- Batteriet har laddats* 300 gånger
- 12 månader efter batteriets första användningstillfälle
- 13 månader efter leverans av batteriet
- "Laddat" ska tolkas som all laddning av batteriet som ökar batteriladdningen med mer än 10 %.
- Normalt slitage och prestandaförluster på grund av normalt slitage på cellerna täcks inte in av garantin.
- Garantin gäller inte om ett batteri har skadats, missbrukats, öppnats, demonterats eller modifierats.
- Garantireparationer utförs endast i Desoutter-verkstäder eller av auktoriserade servicepartners. Skador på batteriet som följd av bristande underhåll eller underhåll utförda av andra parter än Desoutter eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.
- Desoutter erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess Tool Care-avtal. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET.

DESOUTTER ÄR INTE UNDER NÅGRA FÖRHÅLLANDEN ANSVARIGT FÖR SKADOR SOM ÖVERSTIGER VÄRDET PÅ DEN DEFEKTA PRODUKTEN, OCH DESOUTTER ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA.

Webbplats


Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Desoutter

Besök: www.desouttertools.com.

Information om reservdelar



Sprängskisser och reservdelslistor finns på Service Link på www.desouttertools.com.

Batteri 18 V - dimensioner



	mm	in.
A	47,5	1,87
B	117	4,61
C	76	2,99

Batteri 36 V - dimensioner



	mm	in.
A	67	2,64
B	117	4,61
C	76	2,99

Översikt

Beskrivning



1	Spärr
2	Mätare
3	Rekommendationer vid första start

Tekniska data

Vikt

Delnummer	kg	lb
6158132660	0,460	1,01
6158132670	0,770	1,70

Lagrings- och användningsförhållanden

Laddningstemperatur	0 till +45 °C (32 till +113 °F)
Lagringstemperatur	-20 till +60 °C (-4 till +140 F)
Drifttemperatur	0 till +60 °C (32 till +140 F)
Lagringsfuktighet	0 95 % RH (icke-kondenserande)
Driftfuktighet	0 90 % RH (icke-kondenserande)
Användbar i en miljö med föroreningsgrad 2	

Endast inomhusbruk

Laddningstid

85 minuter

Tillbehör**Nödvändiga tillbehör**

Batteriladdare

6158132700

Extra tillbehör

eDOCK kit

6158134000

Användning

Handhavande

Så här använder du batteriet

OBS Användningsrekommendationer för batterier

Se till att batteriet har en längre livslängd.

- Koppla ur batteriet när verktyget inte används.
Lämna inte batteriet på laddaren när laddaren är avstängd.

⚠ VARNING Batteriet får endast användas eller förvaras inom det temperaturintervall som anges i kapitlet Tekniska data.

Första start

- ① Vid leverans är batteriet i *Djupt viloläge* (Deep Sleep).
Använd batteriladdaren för att ladda batteriet före användning.

Så här laddar du batteriet

Skjut in batteriet i laddaren.

- ① Se produktanvisningarna för batteriladdaren för mer information (trycksak: 6159925330) som finns på <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Dra ut batteriet ur hållaren när laddningen är klar.

Så här läser du av laddningstillståndet (SOC–State Of Charge)

- ① Laddningstillståndet (SOC) är batteriets laddning i förhållande till dess kapacitet.



Tryck på knappen (1) kort (mindre än 3 sekunder).

Nivå i %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-10	Blinkar	-	-	-
11-24	PÅ	Blinkar	-	-
25-49	PÅ	PÅ	Blinkar	-
50-75	PÅ	PÅ	PÅ	Blinkar
76-100	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ

Så kontrollerar du hälsotillståndet (SOH–State Of Health)

- ① Hälsotillståndet (State Of Health–SOH) mäter batteriets skick och jämför med idealtillståndet.
Du kan se om batteriet behöver bytas ut eller om det är OK.



Tryck på knappen (1) i minst tre (3) sekunder.

Nivå i %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-10	Blinkar	-	-	-
11-24	PÅ	Blinkar	-	-
25-49	PÅ	PÅ	Blinkar	-
50-75	PÅ	PÅ	PÅ	Blinkar
76-100	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ

Så här hittar du mer information med CVIMONITOR

Anslut **eDOCK DATA-gränssnittet** till batteriet och starta CVIMONITOR.

Se produktanvisningen (trycksak: 6159929690) som du hittar på <https://www.desouttertools.com/resource-centre> för mer information.

Förbrukningsläge

För att undvika att batteriet laddas ur när det inte används, försätts batteriet i djupt viloläge efter 1 dag utan användning.

Batteriet återgår automatiskt till normalläge när det sätts i en laddare, i ett verktyg eller när spärrknappen trycks in.

Om batteriet redan satt i ett verktyg så kommer endagsräknaren att utlösas när verktyget försätts i avstängningsläge. I sådana fall behöver batteriet tas ur och sättas i på nytt, eller så måste spärrknappen tryckas in för att försätta batteriet i normalläge.

Service

Underhåll

Underhållsinstruktioner

 **VARNING** Batteriet får endast användas eller förvaras inom det temperaturintervall som anges i kapitlet Tekniska data.

Försök aldrig modifiera eller reparera batteriet.

Av säkerhetsskäl måste batteriet servas av tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad.

Felsökning

Beskrivning	Åtgärd
Batteriet fungerar inte: – ingen lysdiod tänds vid tryckning på mätarknappen – ingen effekt vid anslutning till ett verktyg	Anslut batteriet till batteriladdaren.
Temperaturskyddet har aktiverats. Lysdiod 2 på mätaren blinkar tre (3) gånger.	Låt batteriet svalna. Använd inte batteriet vid temperaturer över den tillåtna drift-temperaturen (se Tekniska data).
Batteriet ger strömförsörjning till verktyget men lysdioderna lyser inte när mätarknappen trycks in.	Tryck länge på knappen – i mer än 8 sekunder.
Fullständig urladdning	Batteriet måste bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser och bytas ut.

Desoutter Industrial Tools grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Frankrike. Företaget är en global ledare av elektriska och pneumatiska monteringsverktyg, och tillhandahåller ett brett utbud av monterings- och tillverkningsprocesser. Dessa inkluderar flyg-, bil-, lätta och tunga fordon, Off-Road, allmänindustrin.

Desoutter erbjuder ett omfattande utbud av lösningar, verktyg, service och projekt, för att uppfylla de särskilda krav som lokala och globala kunder i över 170 länder har.

Företaget designar, utvecklar och levererar innovativa lösningar med kvalitet för industriverktyg, inklusive luftskruvmejslar och elektriska skruvmejslar, avancerade monteringsverktyg, avancerade bormaskiner, luftmotorer och momentmätssystem.

Hitta mer på www.desouttertools.com



More Than Productivity